



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CAMP
DE FUTBOL MUNICIPAL DE MATADEPERA
Febrer 2010

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, S.L.P.
Jaume Armengol i Clotet . Arquitecte
Montserrat Garcia i Carceller . Arquitecta



ÍNDEX

CAPÍTOL 1	MEMÒRIA
CAPÍTOL 2	ANNEXES A LA MEMÒRIA
	2.1. FITXES JUSTIFICATIVES
	2.2. MEMÒRIA D'INSTAL·LACIONS
	2.3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	2.4. CONTROL DE QUALITAT
	2.5. PLANING DE L'OBRA
	2.6. ESTUDI GEOTÈCNIC
CAPITOL 3	PLÀNOLS
CAPÍTOL 4	PLEC DE CONDICIONS
CAPÍTOL 5	AMIDAMENTS
CAPÍTOL 6	PRESSUPOST

ÍNDEX

1. DADES GENERALS	3	12. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS	6
PROJECTE	3	13. PROJECTE MEDIAMBIENTAL	6
AGENTS DEL PROJECTE.....	3	14. PLANNING D'OBRA	6
RELACIÓ DE PROJECTE PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS.....	3	14.1. REPLANTEIG.....	6
2. OBJECTE DEL PROJECTE	3	14.2. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA.....	6
3. ANTECEDENTS I SITUACIÓ PRÈVIA	3	15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA	7
4. CONDICIONANTS I CARACTERÍSTIQUES DE L'EMPLAÇAMENT I ENTORN FÍSIC	3	16. PRESSUPOST D'URBANITZACIÓ	7
5. INFORMACIÓ URBANÍSTICA I PLANEJAMENT VIGENT	4		
INFORMACIÓ URBANÍSTICA - PLANEJAMENT VIGENT	4		
6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE	4		
6.1. DIRECTRIUS DE L'ORDENACIÓ	4		
6.2. CONNEXIÓ AMB L'ENTORN I SERVEIS AFECTATS.....	4		
6.3. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT	4		
7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I DE LA SEVA ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT VIGENT	5		
8. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE	5		
COMPLIMENT DECRET 135/1995. CODI D'ACCESSIBILITAT- LLEI 20/91	5		
COMPLIMENT REIAL DECRET LLEI 1/1998 SOBRE "INFRAESTRUCTURES COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN" (BOE 28/02/1998)	5		
COMPLIMENT DECRET 201/94. ABOCADORS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ	5		
COMPLIMENT DECRET 241/94.....	5		
LIMITACIONS D'ÚS	5		
9. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ	5		
9.1. DEMOLICIONS I ADEQUACIONS DEL TERRENY	5		
9.2. XARXES DE SERVEIS PROJECTADES	5		
9.3. PAVIMENTACIÓ	5		
9.4. JARDINERIA I ARBRAT	6		
9.5. MURS.....	6		
9.6. SERRALLERIA.....	6		
10. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS	6		
11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	6		

1. DADES GENERALS

PROJECTE

Nom del projecte	Projecte bàsic i executiu del camp de futbol municipal de Matadepera
Ús previst característic	Ús esportiu
Tipus d'intervenció	Urbanització
Emplaçament	Avinguda Mas Sot
Municipi	Matadepera, comarca del Vallès Occidental

AGENTS DEL PROJECTE

PROMOTOR

Nom	Ajuntament de Matadepera
CIF	P-0811900-J
Adreça	Plaça de l'Ajuntament, 1 – 08230 Matadepera
Telèfon	93 787 02 00

ARQUITECTE

Nom	Jaume Armengol i Clotet - Montserrat Garcia i Carceller
Número col·legiat	17880/2 - 43663/1
Despatx professional	BAMMP Arquitectes i Associats, SLP
Adreça	Carrer del Vall, 59 – 08221 Terrassa
Telèfon	93 733 29 73

RELACIÓ DE PROJECTE PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS

Estudi Topogràfic	Honorato.dwg Enginyeria i Topografia, SCP <i>Aquest document ha estat facilitat a l'equip redactor d'aquest projecte pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Matadepera</i>
Estudi Geotècnic	Centre Català de Geotècnic, SL
Memòria d'Instal·lacions	Juncosa, Sánchez, Subirats Enginyeria i Arquitectura SLP
Estudi de Seguretat i salut	Xavier Delgado Ferrer – BAMMP Arquitectes i Associats, SLP
Control de Qualitat	Josep Malgosa i Morera – BAMMP Arquitectes i Associats, SLP

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objectiu d'aquest projecte bàsic i executiu és descriure, documentar i justificar les obres d'urbanització que s'han de portar a terme per dotar la localitat de Matadepera d'un nou camp de futbol municipal provisional.

La justificació de la proposta ve donada per l'interès públic que representa l'obtenció d'unes instal·lacions esportives, com és el cas, d'un camp de futbol per a tots els habitants del municipi de Matadepera, i el tancament del camp actual per la construcció d'un equipament cultural en l'actual emplaçament.

3. ANTECEDENTS I SITUACIÓ PRÈVIA

Matadepera presenta una oferta diversa a nivell d'equipaments esportius. El municipi consta d'un conjunt d'equipaments esportius de caràcter públic. És el cas de les piscines i frontons municipals, un camp de futbol, un camp de futbol de sorra, un pavelló d'halterofília i un pavelló poliesportiu multifuncional. Complementàriament, també disposa d'equipaments esportius de caràcter privat, com el Club Esportiu Terrassa Hoquei, el Club Esportiu Èpic i el Club de Golf La Mola.

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Matadepera, aprovat definitivament en data 14 de maig de 2009, contempla dues actuacions en matèria d'equipaments: la millora de la piscina municipal i la construcció de la nova zona esportiva municipal.

El nou camp de futbol municipal que és objecte d'aquest projecte formarà part, en els propers anys, de la nova zona esportiva municipal de Matadepera. La seva construcció és possible per dues raons fonamentals. D'una banda, el POUM de Matadepera destina la zona d'equipaments dels terrenys on actualment s'emplaça el camp de futbol de sorra a equipament cultural. D'altra banda, el POUM també ha reservat uns terrenys emplaçats a l'Avinguda Mas Sot per construir la nova zona esportiva municipal.

4. CONDICIONANTS I CARACTERÍSTIQUES DE L'EMPLAÇAMENT I ENTORN FÍSIC

El nou camp de futbol municipal de Matadepera s'emplaçarà a un terreny localitzat a l'Avinguda Mas Sot, enfront dels habitatges socials de la Florida i de l'Escola Bressol Municipal. Concretament, la superfície de la parcel·la on es pretén emplaçar el camp de futbol és de 10.087 m².

L'entorn immediat està compost per habitatges unifamiliars agrupats, construïts durant les dècades de 1980 i 1990, i per altres equipaments de titularitat municipal. És el cas de l'Escola Bressol Municipal esmentada anteriorment.

El solar limita a nord i oest amb l'Avinguda Mas Sot. A est amb la carretera BV-1248 i a sud amb una finca privada denominada La Florida, així com amb el Camí dels Monjos, que connecta La Florida amb el carrer Dolors Mir.

El accés al sector es produeixen des de diferents punts del nucli urbà de Matadepera. A nivell supramunicipal, l'accessibilitat del nou equipament queda garantida des de les carreteres de Terrassa i Sabadell.

El solar és de geometria irregular i presenta una topografia marcada per una pendent en sentit sud. El punt més baix és el que limita amb La Florida amb cota 390.01. El punt més alt coincideix amb la sortida del carrer Sant Quirze amb una rasant de +402.12.

5. INFORMACIÓ URBANÍSTICA I PLANEJAMENT VIGENT

Informació urbanística - Planejament vigent

El Planejament d'aplicació és el POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 14 de maig de 2009, que va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 22 de setembre de 2009.

El POUM de Matadepera classifica com a sòl urbà el 33,49% de la superfície del municipi de Matadepera, que és de 25.415.570 m². Traduïda en nombres absoluts, la superfície de sòl urbà del municipi és de 8.510.571 m². Mentre que la superfície destinada a zones és de 4.763.377 m² (55,97%), aquella destinada a sistemes assoleix la xifra de 3.747.194 m² (44,03%).

El POUM qualifica d'equipament el 4,63% de la superfície de sòl urbà destinada a sistemes. Complementàriament, la superfície qualificada d'equipament esportiu (EQ1) suposa a prop de la meitat de la superfície destinada a equipament.

A continuació es reproduïx el quadre de règim del sòl que s'inclou al document del POUM de Matadepera:

	Superfície en m ²	Percentatge %
Sòl urbà consolidat (SUC)	8.313.111	32,71%
Sòl urbà no consolidat (SNC)	197.460	0,78%
Total sòl urbà	8.510.571	33,49%
Sòl urbanitzable delimitat (SUD)	41.983	0,17%
Total sòl urbanitzable	41.983	0,17%
Total sòl no urbanitzable (SNU)	16.863.016	66,35%
Superfície del municipi	25.415.570	100,00%

6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

6.1. Directrius de l'ordenació

Es planteja una plataforma 5 m per sota de l'Avinguda Mas Sot (+396.50) on es situarà el camp municipal de futbol de sauló. El camp està orientat Nord-Sud i de dimensions de 50x90 m. L'accés al recinte es produeix per l'Avinguda Mas Sot en el punt de la rotonda, a la cota +400.00. Els vestidors provisionals es troben en aquesta plataforma i la comunicació amb el camp (+396.50) es resol amb una escala i una rampa del 6% de pendent, reseguint la pendent natural del terreny.

El moviment de terres que executarà aquest projecte és el necessari per a la construcció del camp de futbol objecte de l'encàrrec. La següent fase seria la grafiada en el plànol 07.1, on es grafia el moviment de terres de tota la nova Zona Esportiva Municipal de Matadepera.

Per aconseguir aquesta plataforma d'anivellament s'utilitzen murs de gabions d'un metre d'alçada amb pedra llicorella al punt sud est del solar. Aquest murs garanteixen un pendent màxim de talussos del 3:1 als límits de parcel·la. El desnivell amb el carrer Mas Sot es resol amb un talús enjardinat del 3:1, que acabarà amb un mur de 1.5m de gabions al nivell de camp.

El projecte preveu l'enderroc de part de l'actual tanca del camp de pràctiques de golf i algun paviment existent.

El present projecte inclou la definició de les obres de construcció relatives a:

- Neteja de la capa de terra vegetal. Moviments de terres i adequació dels terrenys per l'adaptació a les rasants projectades.
- Esplanació de la plataforma i pavimentació de passos per tal de donar accessibilitat als terrenys ocupats per les instal·lacions públiques.
- Construcció de les plataformes i talussos necessaris per a la concreció del camp de futbol i talús-grada.
- Construcció de la superfície de joc del camp de futbol de sauló segons les especificacions incloses al pressupost annex. S'ha previst, a més, la xarxa de reg.
- Xarxa de sanejament, executant la connexió de residuals a la xarxa existent.
- Xarxa d'aigua potable, executant la connexió amb la xarxa existent.
- Enllumenat del camp de futbol i accessos, que es basa en la construcció de la canalització soterrada de les conduccions elèctriques i en el subministrament i la instal·lació dels bàculs i projectors per a la il·luminació del camp.
- Previsió de conductes per a la ubicació soterrada de la xarxa elèctrica de baixa tensió, a determinar conjuntament amb les companyies afectades.
- Previsió de canalització soterrada de reg.
- Jardineria dels talussos del projecte.

6.2. Connexió amb l'entorn i serveis afectats

En tractar-se d'una actuació al límit del centre urbà, el solar té connexió a aigua, electricitat, accés rodat i possibilitat de desguàs immediat, a partir de la connexió amb els elements preexistents.

Hi ha una canalització d'aigua que travessa el solar de nord-oest a sud-est de diàmetre 63 de polietilè, que quedarà afectada pel moviment de terres. S'ha previst el seu desviament.

6.3. Criteris de sostenibilitat

Els principals criteris de sostenibilitat deriven del propi disseny de la zona esportiva.

Es controla el reciclatge de residus.

Es prioritza la col·locació de materials reciclables i de baixa energia.

S'enjardina la màxima superfície possible amb flora autòctona.

El projecte busca l'eliminació de tot mur possible en exteriors, buscant la geometrització a través de talussos i malles. Aquestes tenen una doble funció: de protecció i d'element de suport per a la vegetació enfiladissa.

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I DE LA SEVA ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT VIGENT

El planejament vigent

Classificació sòl urbanitzable

Qualificació EQ1

Equipaments esportius, clau EQ1: comprèn tots aquells edificis o espais destinats a un ús esportiu: pavellons esportius municipals, camps de futbol, de tennis, piscines i altres de tipus turístic.

Segons l'art. 244 **Adaptació topogràfica del terreny**, del POUM de Matadera aprovat a l'abril de 2009:

En els terrenys amb pendent i en els casos que sigui imprescindible l'anivellament del sòl en terrasses, es disposaran de tal manera que la cota de cadascuna d'elles compleixi les següents condicions:

a) Les plataformes d'anivellació no podran situar-se a més d'1 metre per sobre a o més de 2,20 metres per sota de la cota natural del terreny en el límit.

b) La plataforma d'anivellació en l'interior de la parcel·la, exceptuant el soterrani, haurà de disposar-se de tal manera que no sobrepassi uns talussos ideals de pendent 1:3, (alçada: base), traçats des de les cotes per sobre o per sota, possibles en els límits i mesurats sobre un pla de referència horitzontal. Els murs d'anivellació de terres en els límits no podran arribar mai a una alçada superior a 1 metre per sobre de la cota natural del límit ni una alçada superior a 2,20 metres per sota de la cota natural del límit. El murs interiors de contenció de terres no podran sobrepassar, en la part vista, els 3,00 metres d'alçada.

Tal com indica l'art.244, els talussos de la solució adoptada mai són superiors a 1:3 en els límits de parcel·la (vegeu Capítol 3. Plànols: 02 Plànol normatiu).

8. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE

Prestacions segons la LOE

Compliment Decret 135/1995. Codi d'Accessibilitat- Llei 20/91

El projecte garanteix l'accessibilitat al camp a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació en compliment de la normativa vigent. Per tant, el projecte contempla el compliment del decret 135/1995 d'accessibilitat en l'edificació en edificis d'ús públic i urbanisme, garantint els recintes esportius, totes les seves instal·lacions i l'entorn.

Compliment Reial Decret llei 1/1998 sobre "Infraestructures comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación" (BOE 28/02/1998)

Es garanteix la previsió d'un tub de connexió per a la implantació de les futures infraestructures de telecomunicacions segons el Reial Decret Llei.

Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de telefonia bàsica (TB) i televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV).

Compliment Decret 201/94. Abocadors i residus de la construcció

Els abocaments de residus procedents de l'execució de l'obra s'efectuaran en abocador autoritzat, segons disposi l'Administració. En tot cas, el preu del projecte no es modificarà en funció de la distància, taxes i/o altres conceptes (vegeu Capítol 2. Annexes a la Memòria: 2.1.Fitxes justificatives).

Compliment Decret 241/94

El projecte compleix el Decret 241/94 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis dels edificis, complementaris de la NBE-CPI91.

L'amplada útil de calçada dels carrers és superior en tots els vials de circulació rodada a 6 m.

Els carrers compleixen la condició útil de pas d'alçada major de 3,70 m.

Pendent menor del 15%.

Condició d'estabilitat, sobrecàrrega d'ús de 2.000 kg/cm2.

Limitacions d'ús

El conjunt de les instal·lacions es podran destinar només als usos previstos del projecte. Es complirà la normativa específica de l'ús.

9. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ

9.1. Demolicions i adequacions del terreny

Inicialment es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny amb l'extracció de la capa vegetal que correspongui. Seguidament es realitzaran els terraplenats previstos, seguint les disposicions i nivells previstos als plànols de projecte (vegeu Capítol 3. Plànols: 0.7 - 07.1 - 07.2 i 07.3 Moviments de terres).

Cal remarcar que la formació dels terraplenats es preveu amb les terres de l'excavació del mateix solar. I les terres sobrants de l'excavació s'acopiaran al mateix solar.

Els terraplens es compactaran seguint les indicacions de l'Estudi geotècnic. Aquest estudi s'adjunta al Capítol 2. Annexes a la Memòria (vegeu Capítol 2. Annexes a la Memòria: 2.6. Estudi geotècnic).

Les condicions de realització que s'han de complir es detallen al Capítol 4. Plec de Condicions (vegeu Capítol 4. Plec de Condicions Tècniques).

9.2. Xarxes de serveis projectades

Les xarxes de serveis projectades dins de l'àmbit d'actuació es descriuen detalladament a la Memòria d'instal·lacions que s'inclou al Capítol 2. Annexes a la Memòria (vegeu Capítol 2. Annexes a la Memòria: 2.2. Memòria d'instal·lacions).

9.3. Pavimentació

Els nous paviments projectats són:

Zona vestidors-accés-rampes

Estarà constituït per:

1. 15 cm de solera de formigó amb un acabat pintat tipus slurry.
2. 20 cm de subbase de tot-ú reciclat.

Zona escales

Estarà constituït per:

- 1.- Graonat de peces de formigó prefabricat de BREINCO model SUPERSTEP 60x36x14.5 color a determinar, 3cm de capa de ciment i rejuntat amb sorra.
- 2.- Replans: Lloses de formigó prefabricat de BREINCO model VULCANO de 60x40x7 color a determinar.
- 3.- 15 cm de base de formigó 25Mn2 de consistència plàstica amb malla electrosoldada.
- 4.- 20 cm de subbase de tot-ú artificial Z-1.

Zona de talusos:

Estarà constituït per:

- 1.- 5 cm de terres vegetals amb plantació d'hidrosembra.

Zona camp de joc

Estarà constituït per:

- 1.- 20 cm de sauló amb mescla de sorra de granulometria 0.3.
- 2.- 4 cm de graves netes del tipus i granulometria "ull de perdiu".
- 2.- Geotèxtil.
- 3.- 25 cm de tot-ú reciclat.

9.4. Jardineria i arbrat

Està previst la plantació d'hidrosembra a la zona de talusos d'acord amb les determinacions dels amidaments. Atenent a les condicions climàtiques de la zona del projecte, no s'ha previst cap tipus de reg artificial per a les plantacions de prat del projecte.

9.5. Murs

La topografia existent requereix la construcció de diversos murs de gabions de pedra llicorella, que permetin la construcció de la plataforma del camp de futbol (vegeu Capítol 3. Plànols: 07 - 07.1 - 07.2 i 07.3 Moviments de terres).

9.6. Serralleria

El projecte de construcció incorpora dins d'aquest apartat totes les baranes de protecció previstes per al camp de futbol, així com les tanques suport de les xarxes.

Totes les baranes s'han previst amb acer galvanitzat pintat amb color a determinar, a taller, per tal de reduir en la mesura del possible les soldadures en obra i garantir una major durabilitat de l'element. Es tindrà en compte perfils de 100x60x4 en les baranes i muntants de simple torsió, i de 60x60x4 en el suport de les xarxes de fons.

Totes les tipologies de baranes i detalls de tots els elements estan recollits als plànols de projecte (vegeu Capítol 3. Plànols: 12 Baranes i tanques).

10. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions associades a la construcció del camp de futbol municipal de Matadepera es descriuen a la Memòria d'Instal·lacions que s'inclou dins del Capítol 2 d'aquest projecte, relatiu als Annexes a la Memòria.

Concretament, la Memòria d'Instal·lacions inclou el projecte d'enllumenat del camp de futbol; així com el projecte d'instal·lació d'aigua per a l'abastament i el projecte d'instal·lacions de sanejament de l'esmentat equipament (vegeu Capítol 2. Annexes a la Memòria: 2.2. Memòria d'Instal·lacions).

11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

L'Estudi de Seguretat i Salut en el treball relatiu a les obres de construcció del camp de futbol municipal de Matadepera s'inclou dins del Capítol 2 d'aquest projecte, corresponent als Annexes a la Memòria (vegeu Capítol 2. Annexes a la Memòria: 2.3. Estudi de Seguretat i Salut).

12. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS

Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l'execució dels assaigs i proves que creguin oportunes, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables i fins un import de l'1% del Pressupost d'Execució Material de les obres, amb càrrec al Contratista Adjudicatari (vegeu Capítol 2. Annexes a la Memòria: 2.4. Control de qualitat).

13. PROJECTE MEDIAMBIENTAL

La fase que estem realitzant de la zona esportiva municipal de Matadepera és un camp de futbol provisional de sauló, que en un futur es transformarà en un camp d'hoquei i un camp de futbol de gespa artificial en la plataforma preparada contigua a aquest. El projecte mediambiental s'entregarà amb el projecte definitiu del camp de gespa artificial i no en aquesta fase provisional.

14. PLANNING D'OBRA**14.1. Replanteig**

Previament a l'inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les obres, per la qual cosa s'inclou en els plànols d'obra del projecte les característiques geomètriques en planta i perfil de les solucions adoptades (vegeu Capítol 3. Plànols: 09 Definició geomètrica).

S'aixecarà la corresponent Acta de Comprovació del replanteig.

14.2. Termini d'execució de l'obra

La durada de les obres serà la que estimi l'Ajuntament de Matadepera, com a promotor del camp de futbol municipal. Està previst que la durada de les obres sigui com a mínim de 4 mesos (vegeu Capítol 2. Annexes a la Memòria: 2.5. Planning de l'obra).

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La classificació exigible al Contractista de les obres, d'acord amb les característiques de l'obra, serà:

- Grup A, Subgrup 2.
- Grup I, Subgrups 1 i 6.

La categoria exigible d'acord amb l'import de les obres i el termini d'execució, serà la "C".

16. PRESSUPOST D'URBANITZACIÓ

El pressupost total d'execució material de l'obra d'urbanització corresponent a l'execució del camp de futbol i talusos enjardinats incorporant l'accés de vianants i la conformació de la plataforma per al futur camp de futbol de gespa artificial i connexions a xarxes de serveis existents, és de: **380.903,36 € (TRES-CENTS VUITANTA MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS).**

Terrassa, febrer de 2010

Jaume Armengol i Clotet
BAMMP Arquitectes i Associats, SLP

Montserrat Garcia i Carceller
BAMMP Arquitectes i Associats, SLP

